

**KLEOS**  
MADE IN ITALY

***SPRÜHGERÄTE  
ANGEBOT***

**2022**

# KLEOS

MADE IN ITALY

## KONTINUIERLICHE ENTWICKLUNG

*KLEOS entstand aus dem Ehrgeiz, die pneumatische Feldspritze für die Bedürfnisse moderner Landwirte zu erneuern und weiterzuentwickeln.*

*Aus dem, was als einfacher Ehrgeiz begann, wurde die erste Maschine zum Leben erweckt, dann kamen die nächsten aus den Ratschlägen der Benutzer, und in Zukunft werden viele andere kommen und die Entwicklung fortsetzen.*

*Evolution bedeutet, niemals anzuhalten und weiterhin moderne Lösungen bereitzustellen, um die Ziele moderner Landwirte zu erreichen.*



# PORTIERTES SPRÜHGERÄT MG 200 P

**PNEUMATISCHE KOMPAKTSPRITZEN  
FÜR KLEINE WEINBERGE UND  
OBSTGARTEN 200 LT GEEIGNET FÜR  
KLEINERE TRAKTOREN**



200-Liter-Tank aus Polyethylen  
Kreiselpumpe KLEOS aus hochbeständigen  
Kunststoffpolymeren, Pumpenleistung 170  
l/min, Niederdruckbetrieb bis 3 bar.  
Sandgestrahltes und pulverbeschichtetes  
Chassis.  
Lüfter aus geschweißter Aluminiumlegierung  
ø400mm  
2-Gang-Getriebe mit Ausrückung  
Handbediengerät Edelstahl  
Manueller Druckregler  
Verschraubungen und Schlauchschellen aus  
Edelstahl  
Continental®-Schläuche  
Sauberer Wassertank

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN (WxDxH)	GEWICHT (kg)	MIN HP	VOLUMEN (LT)
MG 200 P	890x470*1270	188	30	200

# PORTIERTES SPRÜHGERÄT MG 400 P

## FACHMANN DRUCKLUFT SPRÜHGERÄT FÜR WEINBERGE, OBSTGÄRTEN 400/600 LT



400 oder 600 Liter-Tank aus Polyethylen  
Kreispumpe KLEOS aus hochbeständigen  
Kunststoffpolymeren, Pumpenleistung 170  
l/min, Niederdruckbetrieb bis 3 bar.

Sandgestrahltes und pulverbeschichtetes  
Chassis. Lüfter aus geschweißter  
Aluminiumlegierung ø500 mm mit Bondioli-  
Fliehkraftkupplung, Bondioli-Getriebe mit 2  
Geschwindigkeiten und Ausrückung  
Elektrische ARAG Druckregler und  
Teilbreitenventile, Edelstahlverschraubungen  
und Schlauchschellen Continental®-Schläuche  
Kompatibel mit ARAG Bravo bis zu 400s für  
proportionale Dosierung und Navigation  
4.0-fähige Maschine

Frischwassertank & Spültank

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN WxDxH (mm)	GEWICHT (kg)	MIN HP	VOLUMEN (LT)
MG 400 P CLASSIC	910x1100x1100	350	60	400
MG 400 P TOP	910x1100x2300	380	60	400
MG 600 P CLASSIC	910x1100x1350	380	60	600
MG 600 P TOP	910x1100x2300	410	60	600

# **PORTIERTES SPRÜHGERÄT MG 400 TOP**



**FACHMANN DRUCKLUFT SPRÜHGERÄT  
FÜR WEINBERGE, OBSTGÄRTEN  
MIT DOPPELTEN AUSGÄNGEN  
400/600 LT**

# GESCHLEPPT SPRÜHGERÄT MG 600 C

## GELENKT DRUCKLUFT SPRÜHGERÄT FÜR WEINBERGE, OBSTGÄRTEN MIT DOPPELTEN AUSGÄNGEN 600/1000 LT



600 oder 1000 Liter-Tank aus Polyethylen  
Kreispumpe KLEOS aus  
hochbeständigen Kunststoffpolymeren,  
Pumpenleistung 170 l/min,  
Niederdruckbetrieb bis 3 bar.

Sandgestrahltes und pulverbeschichtetes  
Chassis. Lüfter aus geschweißter  
Aluminiumlegierung ø500 mm mit  
Bondioli-Fliehkraftkupplung, Bondioli-  
Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten und  
Ausrückung. Elektrische ARAG Druckregler  
und Teilbreitenventile, Edelstahl  
verschraubungen und Schlauchschellen  
Continental®-Schläuche

Kompatibel mit ARAG Bravo bis zu 400s  
für proportionale Dosierung und  
Navigation 4.0-fähige Maschine  
Frischwassertank & Spültank

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN WxDxH (mm)	GEWICHT (kg)	MIN HP	VOLUMEN (LT)
MG 600 C	910x1350x1100	480	60	600
MG 1000 C	910x1350x1350	510	60	1000

# PORTIERTES SPRÜHGERÄT FAN 600



## AXIALGEBLÄSE SPRÜHGERÄT FÜR OBSTGÄRTEN UND HASELNÜSSE 400/600LT

Polyethylentank 400 oder 600 lt  
Pumpe Comet IDS1000, mit Messingköpfen,  
Förderleistung bis 100 l/min, Druck bis 50 bar  
Sandgestrahltes und pulverbeschichtetes  
Chassis.

Riementriebener Kunststofflüfter ø800 mm,  
mit automatischer Riemenspannung, 2-Gang-  
Getriebe mit Ausrückung. "Easy Open"-System  
für einfachen Zugang zu Pumpe und Riemen.

Manuelle Befehlsgruppe mit Ausgleich der  
Abschnitte, Edelstahlverschraubung und  
Schlauchsellen, Continental®-Schläuche  
Kompatibel mit ARAG Bravo bis zu 400s für  
proportionale Dosierung und Navigation  
4.0-fähige Maschine

Frischwassertank & Spültank

Elektrische Kommandogruppe auf Anfrage

AUSFÜHRUNG	ABMESSUNGEN WxDxH (mm)	GEWICHT (kg)	VENTILATOR (mm)	MIN HP	VOLUMEN (LT)
FAN 400 P	910x1350x1100	420	800	70	400
FAN 600 P	910x1350x1350	450	800	70	600

# SPEZIELLES SPRÜHGERÄT ROBOT 200

SPRÜHGERÄT & MULCHER KOMPATIBEL

Infos auf Anfrage



# **KLEOS**

**MADE IN ITALY**

Via Abbate 215, 14054  
Castagnole delle Lanze  
14054 (AT) Italy  
Tel. +39 0141 877368  
[www.kleos-sprayers.com](http://www.kleos-sprayers.com)